



23.03.2010 Die Radsätze der Hänger werden auseinander geschnitten und passend zusammen gesetzt

Art.-Nr.: A84

Beschreibung:

Die Anpassung der Fahrgestelle ist noch im vollen Gange. Bei angefertigten Loren, Anhängern für Minennutzung und so weiter, kam es nicht selten vor, dass von Unternehmen zu Unternehmen andere Fahrzeuge von anderen Herstellern mit unterschiedlichen Spurbreiten eingesetzt wurden. So auch hier. Die besorgten Räder passten nicht zur Spurbreite der Lokomotive. Allerdings kein Problem. Mit dem richtigen Werkzeug, den passenden Maßen und Fleiß werden die Räder auf Maß gebracht. Übrigens. Ein großes Problem vergangener Zeiten waren auch die unterschiedlichen Spurbreiten beim Personen- und Güterverkehr. Sie waren sie von Land zu Land unterschiedlich und erschwerten das Reisen durch das viele Umsteigen. Transportgüter mussten an Grenzen oftmals umständlich umgeladen werden. Mittlerweile sind die Spurbreiten im europäischen Raum einheitlich.

Allgemeine Hinweise zur Bestellung

Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

* Alle Preisangaben inkl. MwSt.

** Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins finden Sie [hier](#).