



## Gerätehaus, Stahl geschweisst

Art.-Nr.: 217549

### Beschreibung:

Gerätehaus und Fahrradhaus aus Stahl. Nach ein paar Monaten wird das Gerätehaus rostig werden. Grundfläche 16 qm. Das Gerätehaus ist folgendermaßen aufgebaut: Aus verzinktem Vierkanthrohr sind die entsprechenden Wandteile, wahlweise mit Fenster oder Türen, gefertigt. Die Wandelemente werden miteinander verschraubt, die Türe eingehängt. Auf die Wände wird die Dachkonstruktion geschraubt. Anschließend wird auf den Rahmen die Blechverkleidung geschraubt. Auch hier kann zwischen, Kupfer, Zink, verzinktem Stahl, Edelstahl ausgewählt werden. In das Dach ist, von außen nicht sichtbar, die Dachrinne integriert. Das Wasser wird über ein sichtbares Fallrohr weg geleitet, oder in einer der Stützen geführt. Es ist sowohl ein Pultdach als auch ein Satteldach lieferbar. Das Haus kann entweder mit der Fundamentplatte vergossen werden, oder es wird auf die Fundamente aufgeschraubt. Als Bodenabschluss dient eine Edelstahlblech.

### Allgemeine Hinweise zur Bestellung

### Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

\* Alle Preisangaben inkl. MwSt.

\*\* Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins finden Sie [hier](#).